

SAN MARCO

è un marchio di
SAN MARCO GROUP Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Glittery

CRISTALLI D'ARGENTO IN GEL PER IDROPITTURE E FINITURE DECORATIVE



4910001

GLITTERY - V.2024-09-24

DESCRIZIONE

Speciale emulsione gel neutra, che decora le pareti con minuscoli e raffinati brillantini argentati.

GLITTERY realizza un moderno effetto cristallino, caratterizzato da eleganti giochi di luce.

Duplice uso:

Come toner decorativo: pronto all'uso da disperdere in pitture e finiture decorative non minerali.

Come velatura: dopo diluizione con acqua, GLITTERY si applica sulla finitura (idropittura o decorativo anche di natura minerale) creando diversi effetti estetici a seconda dell'attrezzo impiegato.

Di semplice impiego e ideale per il fai-da-te, si disperde con facilità nella pittura garantendo risultati estetici ottimali.

GLITTERY è privo di formaldeide e plastificanti aggiunti.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

- Applicabile su supporti precedentemente trattati con idropitture o finiture decorative anche di natura minerale.

- Utilizzabile tal quale nelle pitture o finiture decorative non minerali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: Resine acriliche in emulsione acquosa

- Classificazione Indoor Air Quality: A+

- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,04±0,05 kg/l

- Reazione al fuoco EN 13501-1: Classe A2 s1 d0

Riferita ad un consumo non superiore a quanto indicato e ad un'applicazione su una superficie non combustibile.

- Essiccazione (a 25°C e 65%di U.R.): fuori polvere 30 min.; completa dopo 2 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Applicare GLITTERY sul prodotto di fondo prescelto per realizzare l'effetto

desiderato.
Seguire le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10% Applicazione come velatura su finiture:
- Attrezzi: pennello, rullo, tampone o altri attrezzi decorativi.
- Strati: uno o più strati a seconda dell'attrezzo e dell'effetto desiderato.
- Pulizia degli attrezzi: con acqua subito dopo l'uso
- Diluizione: 200% con acqua
- Resa indicativa: 15-20 m²/l in funzione del prodotto di sottofondo.
- Modalità applicative:
Applicare il prodotto e lavorarlo direttamente con l'attrezzo scelto.
Per applicazioni con spatola in plastica si consiglia di stendere prima il prodotto con pennello. Applicazione come toner decorativo:
0,250 L di GLITTERY in 1 L di pittura o decorativo non minerale
1 L di GLITTERY in 4 L di pittura o decorativo non minerale
Aggiungere GLITTERY al prodotto e mescolare accuratamente a mano.
Seguire le indicazioni di applicazione della finitura.
Per migliorare il risultato estetico, applicare la finitura glitterata utilizzando il pennello.
Dopo l'essiccazione si consiglia di ripassare la superficie con un panno asciutto per esaltare l'effetto del glitter.
L'aggiunta di GLITTERY non ne varia la resa.
Il consumo del materiale varia sensibilmente in base al tipo di effetto realizzato.
Nel caso di lavori di rilevante entità si consiglia una prova preliminare.

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile nella versione incolore.
Il prodotto non è tinteggiabile.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C
Temperatura minima di conservazione: +5°C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/l: pitture con effetti decorativi (base Acqua): 200 g/l (2010)
Il prodotto contiene max: 70 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Cristalli d'argento in gel per idropitture e finiture decorative
Applicazioni, su superfici all'interno già predisposte, di rivestimento murale decorativo GLITTERY 4910001 a base di copolimero acrilico in emulsione acquosa, a mano unica secondo la resa indicata.
Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

I